SAK 系列
普通型接綫端子



型号		SAK-2.5	SAK-4	SAK-6	SAK-10	SAK-16	SAK-35	SAK-70	SAK-6S	SAK-4/2-2
外形尺寸										
宽度/厚度/高度	(mm)	40/6/41	40/6.5/46	40/8/46	40/10/46	50/12/51.8	58.5/18/62	71/20/76	66/8/48.5	55/6/55
螺钉公称直径	(mm)	M2.5	M3	M3.5	M4	M4	M6	M6	M3.5	M3
扭距	(Nm)	0.4-0.8	0.5-1.0	0.8-1.6	2.0-2.4	2.0-2.4	2.5-5.0		0.8-1.6	0.5-1.0
剥线长度	(mm)	10	12	12	12	15	20	22	12	12
额定数据										
电压(V) / 电流(A)		800V/24A	800V/32A	800V/41A	800V/57A	800V/76A	800V/125A	800V/192A	500V/41A	500V/32A
额定工频耐压		2.5KV	2.5KV	2.5KV	2.5KV	2.5KV	2.5KV	3.0KV	2.5KV	2.5KV
导线截面	(mm^2)	2.5	4	6	10	16	35	70	6	4
夹紧导线范围										
单股导线	(mm^2)	0.5-6	0.5-6	0.5-10	1.5-16	2.5-16	6-35	10-70	0.5-10	0.5-4
多股导线	(mm^2)	1.5-4	1.5-6	1.5-10	1.5-16	2.5-16	10-35	10-70	1.5-10	1.5-4
多股导线(带管状端头)	(mm^2)	0.5-2.5	0.5-4	0.5-6	0.5-10	4-16	10-35	10-70	0.5-6	0.5-4
安装轨		型号	型号	型号	型号	型号	型号	型号	型号	型号
安装脚可选择的导轨类型		TH15-5.5	TH15-5.5	TH15-5.5	TH15-5.5	TH15-5.5	TH15-5.5	TH15-5.5	TH15-5.5	TH15-5.5
		TH35-7.5	TH35-7.5	TH35-7.5	TH35-7.5	TH35-7.5	TH35-7.5	TH35-7.5	TH35-7.5	TH35-7.5
		G32- 15L 18/15	G32- 15L 18/15	G32- 15L 18/15	G32- 15L 18/15	G32- 15L 18/15	G32- 15L 18/15	G32- 15L 18/15	G32- 15L 18/15	G32- 15L 18/15
隔板(厚1.5mm)		SAK-2.5G	SAK-4/10G	SAK-4/10G	SSK-4/10G	SAK-16G	SAK-35G		SAK-6SG	SAK-4/2-2G
隔片		GP1	GP1	GP1	GP1	GP1				
联接件		SAK-	SAK-	SAK-	SAK-	SAK-	SAK-		SAK-	
2联		2.5/2L	4/2L	6/2L	10/2L	16/2L	35/2L		6S/2L	4/2-2/2L
3联		2.5/3L	4/3L	6/3L	10/3L	16/3L	35/3L		6S/3L	4/2-2/3L
10联		2.5/10L	4/10L	6/10L	10/10L	16/10L			6S/10L	4/2-2/10L
固定件										
		SAK-2G2	SAK-2G2	SAK-2G2	SAK-2G2	SAK-2G2	SAK-2G2	SAK-2G2	SAK-2G2	SAK-2G2
		SAK-G1	SAK-G1	SAK-G1	SAK-G1	SAK-G1	SAK-G1	SAK-G1	SAK-G1	SAK-G1
		SAK-G2	SAK-G2	SAK-G2	SAK-G2	SAK-G2	SAK-G2		SAK-G2	SAK-G2
标记号										
空白		SKB6	SKB6	SKB6	SKB6	SKB6	SKB6	SKB6	SKB6	SKB6
横向印字		SKB6（横）	SKB6（横）	SKB6（横）	SKB6（横）	SKB6（横）	SKB6（横）	SKB6（横）	SKB6（横）	SKB6（横）
竖向印字		SKB6（竖）	SKB6（竖）	SKB6（竖）	SKB6（竖）	SKB6（竖）	SKB6（竖）	SKB6（竖）	SKB6（竖）	SKB6（竖）